

Montage ultra rapide



► Tentes pliantes PRO en aluminium



Toutes nos bâches sont certifiées

► Tentes pliantes PRO en aluminium

Dimensions :

3 x 3 m ; 3 x 4,5 m ; 3 x 6 m ; 4 x 4 m ; 5 x 5 m

- usage professionnel
- bâche toit blanche ignifugée M2 520 g/m²
- pieds hexagonaux Ø 50 mm en aluminium anodisé épaisseur 2 mm
- pièces de jonction et d'articulation en aluminium finition époxy
- hauteur réglable de 1900 mm à 2200 mm par palier de 5 cm
- traverses pliantes en aluminium 35 mm x 18 mm épaisseur 2 mm
- blocage de l'ensemble des éléments coulissants par goupille à ressort
- embases de pieds triangulaires galvanisées à chaud
- embases équipées de 3 trous pour fixation par piquetage
- housse de protection

Option : Rideaux 3 x 3 m
Poids de lestage 30 kg



Implantation de courte durée.

A partir de 70 km/h de vent, il est conseillé de démonter la structure

Lestages suivant masses :

3 x 3 m : 90 kg/pied

3 x 4,5 m : 125 kg/pied

3 x 6 m : 115 kg/pied

4 x 4 m : 150 kg/pied

5 x 5 m : 235 kg/pied

Norme CTS selon l'arrêté du 23 janvier 1985



Résistance au Feu

Toutes nos
bâches sont
certifiées

